

# INELT Smart Station DOUBLE 700U

- Защита персонального компьютера или небольшого сервера, в том числе, в условиях, пониженного напряжения



Отличительной чертой серии Smart Station DOUBLE является уникально широкий диапазон входного напряжения без перехода на батареи. Этот ИБП незаменим в перегруженных электросетях, когда постоянно пониженное напряжение делает невозможной стабильную работу компьютерной техники. Обычные ИБП в таких условиях позволяют лишь корректно завершить работу.

С INELT Smart Station DOUBLE Ваш компьютер, небольшой сервер, телефонная станция или кассовый аппарат смогут продолжить работу.

Стоит особо отметить, что диапазон входного напряжения расширен не смещением порога переключения на батарею, а путем добавления дополнительной ступени регулятора напряжения, благодаря чему диапазон выходного напряжения не расширяется.

## Возможности по защите оборудования

- 3 розетки бесперебойного питания + 1 розетка с защитой от помех и импульсов
- Защита телефонной линии RJ11 разветвителем напряжения

## Особенности

- Линейно-интерактивный ИБП
- Микропроцессорное управление
- Четырехступенчатый регулятор напряжения
- Расширенный диапазон входного напряжения без перехода на батарею (140-280В)
- "Холодный" старт
- Коммуникационный порт USB
- ПО в комплекте

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |                         | Smart Station DOUBLE 700U           |
|--|-------------------------|-------------------------------------|
| Мощность                               |                         | 700 ВА (400 Вт)                     |
| Входное напряжение                     |                         | 140 ÷ 280В без перехода на батареи  |
| Поглощаемая энергия импульса           |                         | 476 Дж                              |
| Частота                                |                         | 50/60 Гц ±5%                        |
| Время переключения на батареи          |                         | 4 мс типичное                       |
| Форма напряжения при работе от батареи |                         | ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Защита ао входу                        |                         | автоматический выключатель          |
| Время автономной работы PC 1шт./2шт.   |                         | 10-25 / 4-10 мин                    |
| Интерфейс                              |                         | USB                                 |
| Окружающая среда                       | влажность               | 10 ÷ 95% без конденсата             |
|  | температура             | 0-40°C                              |
|  | высота над уровнем моря | до 3000 м. без потери мощности      |
| Габариты, (Ш×В×Г),мм                   |                         | 95×171×354                          |
| Вес нетто, кг                          |                         | 6,5                                 |